



## Veiligheidsinformatieblad (91/155 EEG)

Printdatum 30.06.2003

Herziening 03.07.2002 (NL) Versie 1.0

### Plast-o-Seal Universaldichtung verschiedene Gebindegrößen

---

#### 1. Naam van stof/preparaat en van de onderneming

<b>Verkoopnaam</b>	<b>Plast-o-Seal Universaldichtung verschiedene Gebindegrößen</b> Code-Nr. 30000
<b>Producent / leverancier</b>	WEICON GmbH & Co. KG Königsberger Straße 255, D-48157 Münster Postbus 84 60, D-48045 Münster Tel ++49(0)251 / 9322 - 0, Fax ++49(0)251 / 9322 - 44  E-Mail <a href="mailto:info@weicon.de">info@weicon.de</a> Internet <a href="http://www.weicon.de">http://www.weicon.de</a>
<b>Inlichtingenafdeling</b>	Abteilung Angebote, Verkauf, Export Tel ++49(0)251 / 9322 - 0
<b>In geval van nood informatie</b>	Informationszentrale gegen Vergiftungen - Bonn Tel ++49(0)228-19 240

---

#### 2. Samenstelling van en informatie over de bestanddelen

**Chemische karakterisering**  
afdichtingsmiddel

---

#### 3. Mogelijke risico's

**Bijzondere gevarenaanwijzingen voor mens en milieu**

Alhoewel het product niet classificeringsplichtig is, raden wij aan, de veiligheidsraadgevingen te raadplegen.

---

#### 4. Eerste-hulp-bij Ongelukken (EHBO)

**Algemene aanwijzingen**

Bij aanhoudende klachten arts erbijhalen.

**Na inademen**

Bij inhalatie aan de frisse lucht brengen en arts raadplegen.

**Na huidcontact**

Bij aanraking met de huid met water en zeep afwassen.

**Na contact met de ogen**

Bij aanraking met de ogen grondig met veel water spoelen. Bij aanhoudende klachten arts raadplegen.

**Na inslikken**

Bij per ongeluk inslikken rijkelijk water drinken en medische raad halen.

---

#### 5. Maatregelen ter brandbestrijding

**Geschikte blusmiddelen**

Schuim

Bluspoeder

Kooldioxide

Zand

Watersproeistraal

**Bijzondere gevaren door de stof of het preparaat zelf, zijn verbrandingsproducten of de daarbij ontstane gassen**

Brandgassen van organische materialen zijn hoofdzakelijk als inademingsgiftig in te delen.

**Bijzondere veiligheidsuitrusting**

Blus-, reddings- en opruimingswerkzaamheden bij brand of rook- ontwikkeling mogen alleen met volledige ademhalingsbescherming uitgevoerd worden.

**Verdere aanwijzingen**

Bedreigde vaten met watersproeistraal afkoelen.

**6. Maatregelen bij het ongewild vrijkomen van de stof of het preparaat****Reinigings en opname methoden**

Mechanisch opnemen en de afvalverwerking doen toekomen.

**7. Hantering en opslag****Aan opslagruimten en reservoirs te stellen eisen**

Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

**Opslagklasse** 11

**Brandklasse** A

**8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke beschermende uitrusting****Algemene beschermende maatregelen**

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

**Hygienemaatregelen**

Voor de pauze en werkbeëindiging handen wassen.

Preventieve huidbescherming door huidbeschermingszalf.

**9. Fysische en chemische eigenschappen****Vorm**

Pasta-achtig

**Kleur**

blauw

**Reuk**

zwak waarneembaar

**Veiligheidsgegevens**

	Waarde	Temperatuur	bij	Methode	Opmerking
<b>pH-waarde bij levering</b>	ca. 5-6				
<b>Vlampunt</b>	> 260 °C			DIN/ISO 2592	
<b>Ontbrandingstemperatuur</b>	> 380 °C				
<b>Dampdruk</b>	< 0,03 mbar	20 °C		DIN 51616	
<b>Dichtheid</b>	1,12 g/ml				
<b>Oplosbaarheid in water</b>	0,6 g/l				
<b>Viskositeit 1</b>	140000- 800000 mPa*s	25 °C		Brookfield-visc.	

---

## 10. Stabiliteit en reactiviteit

### Te vermijden stoffen

Reakteis met sterke zuren en alkalien.

Reakties met sterke oxidatiemiddelen.

### Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolmonoxide en kooldioxide

Stikstofoxide (Nox)

### Thermische ontleding

Opmerking            Geen ontleding bij bepalingsgemate gebruik.

---

## 11. Toxicologische informatie

### Acute toxiciteit/Irritatiewerking / Overgevoeligheid

	Waarde/Waardering	Soort	Methode	Opmerking
<b>LD50 Acut oraal</b>	> 5000 mg/kg	Rat		
<b>Irritatiewerking huid</b>	niet irriterend			
<b>Irritatiewerking ogen</b>	niet irriterend			

---

## 12. Ecologische informatie

### Algemene aanwijzingen

Het produkt mag niet in wateren en niet in de riolering respectievelijk in zuiveringsinstallaties komen.

---

## 13. Instructies voor verwijdering

### Aanbeveling voor het product

Met inachtneming van de plaatselijke ambtelijke bepalingen uit de weg ruimen.

### Aanbeveling voor de verpakking

Niet gecontamineerde verpakkingen kunnen een recycling ondergaan.

---

## 14. Informatie met betrekking tot het vervoer

### Verdere informatie over het transport

Geen gevaarlijk goed in de zin van transportvoorschriften.

---

## 15. Voorschriften

### Aanwijzingen voor de classificering

Alhoewel het product niet classificeringsplichtig is, raden wij aan, de veiligheidsraadgevingen te raadplegen.

### S-zinnen

25                    Aanraking met de ogen vermijden.



## Veiligheidsinformatieblad (91/155 EEG)

Printdatum 30.06.2003

Herziening 03.07.2002 (NL) Versie 1.0

### **Plast-o-Seal Universaldichtung verschillende Gebindegrößen**

---

#### Nationale voorschriften

<b>Watergevarenklasse</b>	1	Zelfclassificatie volgens VwVwS Licht waterverontreinigend
---------------------------	---	---

---

#### 16. Overige informatie

##### **Aanbevolen gebruik en beperkingen**

Bestaande nationale en plaatselijke wetgeving met betrekking tot chemicaliën dient te worden nageleefd.

##### **Verdere informatie**

De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis, ze beschrijven echter geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.