



Veiligheidsinformatieblad (91/155 EEG)

Printdatum 30.06.2003

Herziening 01.07.2002 (NL) Versie 1.0

WEICONLOCK AN 302-60, 302-80 verschillende Gebindegrößen

1. Naam van stof/preparaat en van de onderneming

Verkoopnaam	WEICONLOCK AN 302-60, 302-80 verschillende Gebindegrößen Code-Nr. 30-13
Producent / leverancier	WEICON GmbH & Co. KG Königsberger Straße 255, D-48157 Münster Postbus 84 60, D-48045 Münster Tel ++49(0)251 / 9322 - 0, Fax ++49(0)251 / 9322 - 44 E-Mail info@weicon.de Internet http://www.weicon.de
Inlichtingenafdeling	Abteilung Angebote, Verkauf, Export Tel ++49(0)251 / 9322 - 0
In geval van nood informatie	Informationszentrale gegen Vergiftungen - Bonn Tel ++49(0)228-19 240

2. Samenstelling van en informatie over de bestanddelen

Chemische karakterisering

Anaëroob afdichtings- en kleefmiddel

Gevaarlijke bestanddelen

CAS-nr.	EG-nr.	Naam	[Gew-%]	Classificering
000079-10-7	201-177-9	acrylzuur	< 5	R10; Xn R20/21/22; C R35; N R50
000080-15-9	201-254-7	β-β-dimethylbenzylhydroperoxide	1	O R7; T R23; Xn R21/22-48/20/22; C R34; N R51-53
027813-02-1		Methacrylsäureester	> 10	Xi,R36/37/38

3. Mogelijke risico's

R-zinnen

36/37/38 Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

4. Eerste-hulp-bij Ongelukken (EHBO)

Algemene aanwijzingen

Vervuilde, doordrenkte kleding direkt uittrekken.

Na inademen

Voor frisse lucht zorgen.

Na huidcontact

Bij aanraking met de huid meteen met water en zeep afwassen.

Na contact met de ogen

Bij aanraking met de ogen grondig met veel water spoelen en arts raadplegen.

Na inslikken

Geen braken veroorzaken.

Medische behandeling toepassen.

Bij inslikken water laten drinken.



5. Maatregelen ter brandbestrijding

Geschikte blusmiddelen

Schuim
Droogblusmiddel
Kooldioxide
Zand
Watersproeistraal

Bijzondere gevaren door de stof of het preparaat zelf, zijn verbrandingsproducten of de daarbij ontstane gassen
Brandgassen van organische materialen zijn hoofdzakelijk als inademingsgiftig in te delen.

Bijzondere veiligheidsuitrusting

Blus-, reddings- en opruimingswerkzaamheden bij brand of rook- ontwikkeling mogen alleen met volledige ademhalingsbescherming uitgevoerd worden.

Verdere aanwijzingen

Bedreigde vaten met watersproeistraal afkoelen.

6. Maatregelen bij het ongewild vrijkomen van de stof of het preparaat

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen

Voor voldoende beluchting zorgen.

Milieubescherming

Niet in het riool/oppervlaktewater/grondwater laten lopen.
Niet in de ondergrond/bodem laten lopen.

Reinigings en opname methoden

Met geschikt vloeistofbindend materiaal opnemen.
Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften verwerken.

7. Hantering en opslag

Verdere informatie over opslagbepalingen

Nur im Originalbehälter bei einer Temperatur von nicht über 28°C aufbewahren.
Tegen direct zonlicht beschermen.
Koel bewaren.

Opslagklasse 10

Brandklasse B

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke beschermende uitrusting

Handbescherming

Veiligheidshandschoenen

Ogenbescherming

Veiligheidsbril

Algemene beschermende maatregelen

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Hygienemaatregelen

Voor de pauze en werkbeëindiging handen wassen.
Preventieve huidbescherming door huidbeschermingszalf.



9. Fysische en chemische eigenschappen

Vorm verschiedene		Kleur verschillend		Reuk zwak waarneembaar	
Veiligheidsgegevens	Waarde	Temperatuur	bij	Methode	Opmerking
pH-waarde bij levering	3-5				
Vlampunt	> 100 °C			DIN/ISO 2592	
Zelfontbranding	> 380 °C				
Dampdruk	< 5 mbar	20 °C		DIN 51616	
Dichtheid	1-1,1 g/ml	20 °C		DIN 51757	
Oplosbaarheid in water		20 °C			praktisch onoplosbaar
Viskositeit 1 dynamisch	500-6000 mPa*s	25 °C		Brookfield-visc.	

10. Stabiliteit en reactiviteit

Te vermijden voorwaarden

Uit de buurt van hitte houden.

Te vermijden stoffen

Reaktionen mit Metallen.

Reakteis met sterke zuren en alkalien.

Reakties met sterke oxidatiemiddelen.

Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolmonoxide en kooldioxide

Stikstofoxide (Nox)

Verdere informatie

Polymerisation bei über 100°C.

11. Toxicologische informatie

Acute toxiciteit/Irritatiewerking / Overgevoeligheid

	Waarde/Waardering	Soort	Methode	Opmerking
LD50 Acut oraal	> 5000 mg/kg	Rat		
Irritatiewerking huid	irriterend			
Irritatiewerking ogen	irriterend			

Algemene opmerkingen

CH-Giftklasse: 4



12. Ecologische informatie

Algemene aanwijzingen

Product niet ongecontroleerd in het milieu laten lopen.

Product mag niet in wateren komen.

13. Instructies voor verwijdering

Aanbeveling voor het product

Met inachtneming van de plaatselijke ambtelijke bepalingen uit de weg ruimen.

Aanbeveling voor de verpakking

Instructies voor verwijdering in acht nemen.

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Verdere informatie over het transport

Geen gevaarlijk goed in de zin van transportvoorschriften.

15. Voorschriften

Aanwijzingen voor de classificering

Het product is volgens de EG-richtlijnen ingedeeld en geclassificeerd.

Classificering

Xi Irriterend

R-zinnen

36/37/38 Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

S-zinnen

2 Buiten bereik van kinderen bewaren.

26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

28 Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel wateren zeep.

46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Gevaarbepalende componenten voor de etikettering

acrylzuur, Methacrylsäureester

Nationale voorschriften

Aanwijzingen voor gebruiksbepalingen

De nationale wetten betreffende werkbepalingen moeten in acht worden genomen.

Voorschriften bij storungen

Storfalverordnung, aanhangsel II niet genoemd.

Klassificatie volgens VbF

VbF: Is niet onderhevig aan de voorschriften voor brandbare vloeistoffen.

Watergevaarenklasse

1 Zelfclassificatie volgens VwVwS
Licht waterverontreinigend



16. Overige informatie

Aanbevolen gebruik en beperkingen

Bestaande nationale en plaatselijke wetgeving met betrekking tot chemicaliën dient te worden nageleefd.

Verdere informatie

De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis, ze beschrijven echter geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

Letterlijke tekst van de in hoofdstuk 2 vermelde R-zinnen (niet classificatie van de bereiding!)

R 10 Ontvlambaar.

R 20/21/22 Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid

R 21/22 Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.

R 23 Vergiftig bij inademing.

R 34 Veroorzaakt brandwonden.

R 35 Veroorzaakt ernstige brandwonden.

R 36/37/38 Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

R 48/20/22 Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond.

R 50 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

R 51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

R 7 Kan brand veroorzaken.